



Ceramiczny Kit Ogniotrwały **FKM**

Pasta o bardzo dobrej smarności i przyczepności- naprawa, remont, izolacja, konstrukcja.

Charakterystyka:

- dobra plastyczność i smarność
- niska skurczliwość w procesie suszenia i wypalania
- odporny na nagłe zmiany temperatury
- nie pęka i nie łuszczy się
- gotowy do pracy po wysuszeniu
- dobra przyczepność do większości podłoży
- dobrze wypełniający trudno dostępne przestrzenie
- nie pyli po wyschnięciu

Zastosowanie:

- klejenie wszystkich wyłożeń włóknistych i ich naprawa
- zabezpieczenie i naprawa pokryw kadzi odlewniczych
- termiczne zabezpieczenie konstrukcji stalowych
- zabezpieczenie izolacyjnych modułów z włókna ogniotrwałego, płyt, mat ogniotrwałych
- wypełnienie drzwiczek wzierników i włączów kotłów grzewczych
- izolacja termiczna zbiorników, panczerzy narażonych na temperaturę
- izolacja rynien spustowych metali kolorowych
- naprawa uszkodzonych zużytych wykładzin jednostek grzewczych
- sporządzanie różnego rodzaju uszczelnień
- środek usztywniający maty ogniotrwałe
- zabezpieczenie termiczne wzbudników pieców indukcyjnych
- zalecany przy osadzeniu palników
- zabezpieczenie materiałów o niższej klasyfikacji temperaturowej
- oprawa, mocowanie elektrycznych drutów oporowych, taśm, sylitów





	FKM-10	FKM-20	FKM-30	FKM-40	FKM-80
Temperatura stosowania [°C]	1600	1500	1450	1300	1260
Kolor			biały		
Zawartość % włókien w suchej masie	10	20	30	40	80
Gęstość w stanie dostawy [kg/m ³]	1900	1700	1500	1300	1300
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]	12	9	6	4	2
Analiza chemiczna					
Al ₂ O ₃ min. %	85	80	75	70	50

Cena FKM-30: 30 zł/kg netto, kartusz: 21 zł/szt.

Opakowania: plastikowe wiadra, kartusze.

Zużycie: na 1 m² warstwy o grubości 5 mm potrzeba ok. 8 kg produktu.

Suszenie: <105°C

Masa gotowa do użycia bez dostępu powietrza 6 miesięcy.

