



## Masa naprawcza – **Piecobox**

**Ogniotrwała Masa Naprawcza Piecobox** została opracowana w celu szybkich napraw m.in. wyłożeń ogniotrwałych o temperaturze granicznej pracy 1400°C (masy, betony, cegły, prostki, kliny oraz inne kształtki ogniotrwałe), pracujące w piecach, suszarniach, reaktorach, kominach, kadziach, kanałach i podobnych urządzeniach. Nasza masa stosowana jest też jako **trudnościeralna powłoka ochronna**. Piecobox ma tak dobrany skład i uziarnienie, aby można było dokonać szybkich napraw między remontami, bez stosowania długotrwałego procesu pielęgnacji. Masa charakteryzuje się dużą siłą wiązania i przyczepnością do większości wyłożeń. Piecobox wypełnia rysy, spękania i szczeliny, wzmacniając naprawiany materiał. W miarę możliwości, powierzchnię do naprawy należy czyścić i zwilżyć wodą.



**Sposób nakładania:** szpachla, kielnia, paca.

Gotowa do pracy po wysuszeniu	<110°C
Temperatura stosowania	1400°C
Gęstość w stanie dostawy	2,4 g/cm <sup>3</sup>
Wytrzymałość na zginanie	10 MPa
Skurczliwość liniowa	max. 3%
Analiza chemiczna	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +ZrO <sub>2</sub> min. 56%
Opakowania	wiadra 1 – 20 kg

**Cena:** 26 zł/kg netto.

**Opakowania:** plastikowe wiadra.

Masa gotowa do użycia bez dostępu powietrza 6 miesięcy.